



GAMA PROFESIONAL - PROFESSIONAL RANGE



Zeus

SCANIA ■

Potencia - Power:

50Hz 200 - 520 kVA
60Hz 242 - 544 kVA



400 V - 1.500 r.p.m.
480 V - 1.800 r.p.m.

GRUPOS MÓVILES INSONORIZADOS - TRAILER SOUNDPROOFED GENSETS

Refrigerados por agua - Diesel - Trifásicos / Watercooled - Diesel - Three-phase

Modelo Model	Motor Engine	Potencia - Power kVA				Reg. Gov.	Cil. Cyl.	Dimensiones - Dimensions mm			Peso Weight Kg	Depósito Fuel Tank L	LPS dB(A)	LWA dB(A)
		50Hz		60Hz				Largo L	Ancho W	Alto H				
		P.R.P. (1)	Stand-by (2)	P.R.P. (1)	Stand-by (2)									
HSW-200	D9 92A (10-20)	200	220	242	253	M	6L	5.300	2.210	2.670	4.360	440	71	99
HSW-250	DC9 50A (10-27)	250	275	286	307	M	6L	5.300	2.210	2.670	4.525	440	71	99
HSW-275	DC9 50A (10-26)	280	310	311	332	M	6L	5.300	2.210	2.670	4.740	440	71	99
HSW-300	DC12 54A (10-80)	300	330	343	381	E	6L	5.300	2.410	2.760	5.210	650	71	99
HSW-350	DC12 54A (10-82)	350	380	384	422	E	6L	5.300	2.410	2.760	5.300	650	71	99
HSW-400	DC12 54A (10-84)	400	440	435	462	E	6L	5.300	2.410	2.760	5.430	650	71	99
HSW-500	DC16 43A (10-22)	500	520	500	544	E	8V	5.300	2.410	2.960	6.070	800	71	99

*Los pesos son aproximados.

Condiciones ambientales de referencia:

100 kPa (750 mm Hg), 25°C, 30% humedad relativa.
Potencia según la norma ISO 3046.

1- P.R.P. Prime Power - ISO 8528: es la potencia máxima disponible para un ciclo de potencia variable que puede ocurrir por un número ilimitado de horas por año, entre los periodos de mantenimiento señalados. La potencia media consumible durante un periodo de 24 horas no debe rebasar del 80% de la P.R.P. 10% de sobrecarga es permitido solo para regulación.

2- Stand-by power (ISO 3046 Fuel Stop power): es la potencia máxima disponible para empleo bajo cargas variables por número limitado de horas año (500h) dentro de los siguientes límites máximos de funcionamiento: 100% de la carga 25h/año - 90% de la carga 200h/año. No existe sobrecarga. Es aplicable en caso de interrupción de la distribución en zonas de red eléctrica fiable.

3- M= Regulador de velocidad mecánico; **E=** Regulador de velocidad electrónico.

4- Nivel de presión sonora a 10 m.

5- Nivel de potencia sonora según directiva 2000 / 14 / CE.

*The weights are approximated.

Ambient reference conditions:

100 kPa (750 mm Hg), 25°C, 30% relative humidity.
Rating according to ISO 3046.

1- P.R.P. Prime Power - ISO 8528: prime power is the maximum power available during a variable power sequence, which may be run for and unlimited number of hours per year, between stated maintenance intervals. The permissible average power output during a 24 hours periodo shall not exceed 80% of the prime power. 10% overload available for governing purposes only.

2- Stand-by power (ISO 3046 Fuel Stop power): power available for use at variable loads for limited annual time (500h), within the following limits of maximum operating time: 100% loads 25h per year - 90% loads 200h per year. No overload available. Applicable in case of failure of the main in areas of reliable electrical network.

3- M= Mechanical speed governor; **E=** Electronic speed governor.

4- Sound pressure level at 10 m.

5- Sound power level according to directive 2000 / 14 / CE

www.himoinsa.com



HIMOINSA®
grupos electrógenos

Ctra. Murcia - San Javier, Km. 23,6
30730 SAN JAVIER (Murcia)
SPAIN

Tel. +34 968 19 11 28
Fax +34 968 19 12 17
Export Fax +34 968 19 04 20



info@himoinsa.com

HIMOINSA se reserva el derecho de modificar cualquier característica sin previa notificación. Pesos y medidas basados en prototipos. Las ilustraciones pueden incluir accesorios opcionales. Las indicaciones técnicas descritas en este catálogo se corresponden con la información disponible en el momento de la impresión. Diseño Industrial bajo patente.

HIMOINSA reserve the right of modify any characteristic without prior notice. Weights and dimensions based on products standards and sec / illustrations may include optional equipment. Technical data here described correspond with the available information at the moment of printing. Industrial Design under patent.